(11)4497-1735
info@grunn.com.br

BINMASTER

Formulário de aplicação para Radar sem contato Monitoramento contínuo de inventário

GRÜNN LF+

1. Aplicação (descreva o material):
Pó _____
Grânulos _____
Aglomerados _____
Líquido _____
Polpa _____

2. Características físicas:
☐ Presença de vapor
☐ Presença de espuma
☐ Condensação
☐ Ruído acústico

3. Pressão do processo (especificar as unidades de medida):
Máximo _____
Normal _____
Mínimo _____

4. Temperatura do processo:
Máximo _____
Normal _____
Mínimo _____

5. Variação de temperatura ambiente:
_____° a _____° C

6. Conexão de montagem:
Flange ANSI de 3” _____
Flange ANSI de 4” _____
Flange ANSI de 6” _____
Flange ANSI de 8” _____

7. Alimentação disponível:
☐ 115VCA
☐ 24VCC
☐ 230VCA
☐ 24VCA
☐ 12VCC
☐ Outro

8. Localização do silo:
☐ Ambiente interno
☐ Ambiente externo

9. Sinal de saída:
☐ 4-20 mA
☐ Relés #_____
☐ Modbus RTU

10. Exibição e configuração local:
☐ Na Unidade (BinDisc) ☐ Hart

11. Esboço de instalação (inclua o seguinte):
- Dimensões do tanque
- Locais de enchimento/escoamento
- Telhado aberto ou fechado
- Localização do sensor
- Obstruções/estrutura
- Distância a ser medida

** Lembre-se de incluir o quanto para baixo você quer que a sonda do sensor meça.*

12. Informações do tanque ou silo (Especificar unidade de medida):
Altura _____
Diâmetro _____
Silo vertical/Horizontal? _____

13. Aprovações:
☐ Não perigoso (não classificado)
☐ Classe II, Grupos E, F & G
☐ Classe I, Grupos A, B, C & D

Comentários: